

AKERON SALT

DUO SALT REGUL3

L'ÉLECTROLYSE NOUVELLE GÉNÉRATION



*A l'exception de la sonde



L'électrolyseur au sel **Duo Salt Regul3** assure une désinfection parfaite de l'eau. L'équilibre permanent du pH est maintenu par injection du produit correctif nécessaire via sa pompe péristaltique. La salinité et la température sont également mesurées pour une surveillance des paramètres clés de l'équilibre de l'eau et pour la protection de l'appareil.



Un grand écran LCD parfaitement lisible indiquant en permanence la production, le pH, la salinité et la température



Cellule transparente brevetée avec électrode anti-corrosion à longue durée de vie



Régulation du pH par pompe péristaltique déportée



Inversion de polarité, réglable en fonction de la dureté de l'eau



Mode 24H/24
Compatible pompe à vitesse variable



Mode Sleep pour programmer l'arrêt de la production

9 modèles disponibles (jusqu'à 160 m³)

AKERON SALT

MODÈLE	SALT					LOW SALT			
	Regul3 DUO 30	Regul3 DUO 60	Regul3 DUO 90	Regul3 DUO 120	Regul3 DUO 160	Regul3 DUO 30 LS	Regul3 DUO 60 LS	Regul3 DUO 90 LS	Regul3 DUO 120 LS
Volume recommandé en m ³	15 ~ 30	25 ~ 60	50 ~ 90	80 ~ 120	110 ~ 160	15 ~ 30	25 ~ 60	50 ~ 90	80 ~ 120
Taux de salinité (g/l)	3,2 ~ 35	3,2 ~ 35	3,2 ~ 35	3,2 ~ 35	3,2 ~ 35	1,5 ~ 35	1,5 ~ 35	1,5 ~ 35	1,5 ~ 35
Plage de fonctionnement de l'eau (°C)	15 à 30								
Contrôle salinité / Température	OUI / OUI								
Débit maxi dans la cellule	16 m ³ / heure ou by-pass								
Sonde pH	OUI								
Mode Volet / Boost	OUI / OUI								
Capteur de débit	OPTION								
Nombre de plaques sur la cellule	2	3	5	7	9	3	5	7	9
Commande	Ecran LCD 56 x 28 mm Blanc sur Bleu rétro éclairé ou application Bluetooth								
Débit pompe péristaltique externe	3 l / heure								
Réglage de consigne pH	6,5 à 8,2 par 0,1								
Produit correcteur de pH	pH- / pH+								
Affichage des Alarmes	OUI								
Alimentation	230V 1Ph 50/60 Hz								
Dimension coffret l x P x H (mm)	210 x 155 x 280								
Poids du coffret (Kg)	2,1								
Puissance nominale (W)	135	135	135	135	200	135	135	135	200
Raccordement hydraulique	D 50 / 63 mm								
Protection du coffret	IP55								
Code article	DAKER3030	DAKER3060	DAKER3090	DAKER3120	DAKER3160	DAKER3030LS	DAKER3060LS	DAKER3090LS	DAKER3120LS

- Vase transparent pré-équipé pour le capteur débit et injection pH par simple vissage
- Accès au menu paramétrage via smartphone, tablette en Bluetooth ou clavier
- Porte sonde unique X7 (pH, Température, Salinité, Terres Inox A316L ...)
- Compatible conditions extrêmes (température 60°C, humidité 80%)
- Sonde pH double jonction
- Durée d'inversion de polarité réglable en fonction de la dureté de l'eau
- Sécurité manque d'eau et détection automatique d'anomalie
- Calibrage simplifié des sondes pH, salinité et température
- Options : capteur de débit, pompe supplémentaire (pH+ & pH-), module IKARE, Pool Terre
- Conforme aux normes CE, CEM, DT.15

